



ARNTZ Metallkreissägeblatt HSS-DMo5 315 × 2,5 × 40 mm

120 Zähne (Z120), Zahnform C, dampfbehandelt · ARNTZ Art.-Nr. 225315020

Technische Daten

Durchmesser	315 mm
Blattstärke	2,5 mm
Bohrung	40 mm
Nebenlöcher	2/8/55 + 4/12/64 2 Bohrungen Ø 8 mm auf Teilkreis 55 mm 4 Bohrungen Ø 12 mm auf Teilkreis 64 mm
Zähnezahl	120 (Z120)
Zahnteilung	ca. 8 mm
Zahnform	C – Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider (DIN 1838 C)
Werkstoff	HSS-DMo5 (M2)
Oberfläche	dampfbehandelt (Eisenoxid-Schicht Fe ₃ O ₄)
Gewicht	ca. 1,53 kg
Hersteller	ARNTZ GmbH + Co. KG, Remscheid




Abbildung: Computerdarstellung

Einsatz

Für Rohre, Profile und Vollmaterial aus Stahl bis ca. 800 N/mm² Zugfestigkeit, auf Kappsägen sowie halb- und vollautomatischen Metallkreissägen. HSS-DMo5, dampfbehandelt: erhöhte Standzeit, saubere Oberfläche, gratarme Schnitte. Abwechselnd höherer, beidseitig angefasster Vorschneider und etwas niedrigerer Nachschneider teilen den Span – ruhiger Schnitt, gute Spanabfuhr, ideal für Vollmaterial, dickwandige Rohre und große Querschnitte.

Orientierungswerte für Vollmaterial (Stahl)

Zugfestigkeit	v _c (m/min)	Vorschub (mm/Zahn)	Drehzahl n bei D = 315 mm (1/min)
bis 500 N/mm ²	30 – 50	0,03 – 0,06	30,3 – 50,5
bis 800 N/mm ²	20 – 40	0,03 – 0,04	20,2 – 40,4

Orientierungshilfe: Die Werte hängen von Werkstoff, Querschnitt, Schmierung und Maschinenzustand ab.

Hinweise zur sicheren Anwendung

- Nur auf dafür vorgesehenen Metallkreissägen mit geeigneter Schutteinrichtung verwenden. Schutzbrille und Gehörschutz tragen.
- Die zulässige Höchstdrehzahl von Blatt und Maschine nicht überschreiten. Vorgaben des Maschinenherstellers haben Vorrang.
- Blatt vor dem Einbau auf Risse und ausgebrochene Zähne prüfen. Nebenlöcher und Flansch müssen zusammenpassen.
- Kühlung bzw. Schmierung verwenden und den Vorschub so wählen, dass mehrere Zähne gleichzeitig im Eingriff sind.

Drehzahl-Tabelle

$n = (v_c \times 1000) \div (\pi \times D)$ · Durchmesser 315 mm hervorgehoben

Durchmesser D	$v_c = 20$ m/min	$v_c = 30$ m/min	$v_c = 40$ m/min	$v_c = 50$ m/min
200 mm	31,8	47,7	63,7	79,6
225 mm	28,3	42,4	56,6	70,7
250 mm	25,5	38,2	50,9	63,7
275 mm	23,1	34,7	46,3	57,9
300 mm	21,2	31,8	42,4	53,1
315 mm	20,2	30,3	40,4	50,5
350 mm	18,2	27,3	36,4	45,5
370 mm	17,2	25,8	34,4	43,0
400 mm	15,9	23,9	31,8	39,8
450 mm	14,1	21,2	28,3	35,4

Hersteller und Produktsicherheit

Hersteller (GPSR): ARNTZ GmbH + Co. KG, Lennep-Strasse 35, 42855 Remscheid, Deutschland. ARNTZ ist der älteste Werkzeughersteller aus dem Bergischen Land: gegründet 1793, inhabergeführt in siebter Generation, mit Produktion in Deutschland und den USA und Vertrieb in über 80 Länder. Mehrstufige Qualitätskontrollen in jedem Produktionsschritt stehen für präzise, langlebige Sägewerkzeuge.