



ARNTZ Metallkreissägeblatt HSS-DMo5 370 × 3,0 × 40 mm

280 Zähne (Z280), Zahnform BW, dampfbehandelt · ARNTZ Art.-Nr. 225370003

Technische Daten

Durchmesser	370 mm
Blattstärke	3,0 mm
Bohrung	40 mm
Nebenlöcher	2/8/55 + 4/12/64 2 Bohrungen Ø 8 mm auf Teilkreis 55 mm 4 Bohrungen Ø 12 mm auf Teilkreis 64 mm
Zähnezahl	280 (Z280)
Zahnteilung	ca. 4 mm
Zahnform	BW – Bogenzahn mit Wechselfase (DIN 1838 BW)
Werkstoff	HSS-DMo5 (M2)
Oberfläche	dampfbehandelt (Eisenoxid-Schicht Fe ₃ O ₄)
Gewicht	ca. 2,53 kg
Hersteller	ARNTZ GmbH + Co. KG, Remscheid



Abbildung: Computerdarstellung

Einsatz

Für Rohre, Profile und Vollmaterial aus Stahl bis ca. 800 N/mm² Zugfestigkeit, auf Kappsägen sowie halb- und vollautomatischen Metallkreissägen. HSS-DMo5, dampfbehandelt: erhöhte Standzeit, saubere Oberfläche, gratarme Schnitte. Wechselfeitig angefasste Bogenzähne für saubere, gratarme Schnitte in Rohren und Profilen aus Stahl – die meistgenutzte Zahnform.

Orientierungswerte für Vollmaterial (Stahl)

Zugfestigkeit	v _c (m/min)	Vorschub (mm/Zahn)	Drehzahl n bei D = 370 mm (1/min)
bis 500 N/mm ²	30 – 50	0,03 – 0,06	25,8 – 43,0
bis 800 N/mm ²	20 – 40	0,03 – 0,04	17,2 – 34,4

Orientierungshilfe: Die Werte hängen von Werkstoff, Querschnitt, Schmierung und Maschinenzustand ab.

Hinweise zur sicheren Anwendung

- Nur auf dafür vorgesehenen Metallkreissägen mit geeigneter Schutteinrichtung verwenden. Schutzbrille und Gehörschutz tragen.
- Die zulässige Höchstdrehzahl von Blatt und Maschine nicht überschreiten. Vorgaben des Maschinenherstellers haben Vorrang.
- Blatt vor dem Einbau auf Risse und ausgebrochene Zähne prüfen. Nebenlöcher und Flansch müssen zusammenpassen.
- Kühlung bzw. Schmierung verwenden und den Vorschub so wählen, dass mehrere Zähne gleichzeitig im Eingriff sind.

Drehzahl-Tabelle

$n = (v_c \times 1000) \div (\pi \times D)$ · Durchmesser 370 mm hervorgehoben

Durchmesser D	$v_c = 20$ m/min	$v_c = 30$ m/min	$v_c = 40$ m/min	$v_c = 50$ m/min
200 mm	31,8	47,7	63,7	79,6
225 mm	28,3	42,4	56,6	70,7
250 mm	25,5	38,2	50,9	63,7
275 mm	23,1	34,7	46,3	57,9
300 mm	21,2	31,8	42,4	53,1
315 mm	20,2	30,3	40,4	50,5
350 mm	18,2	27,3	36,4	45,5
370 mm	17,2	25,8	34,4	43,0
400 mm	15,9	23,9	31,8	39,8
450 mm	14,1	21,2	28,3	35,4

Hersteller und Produktsicherheit

Hersteller (GPSR): ARNTZ GmbH + Co. KG, Lennep-Str. 35, 42855 Remscheid, Deutschland. ARNTZ ist der älteste Werkzeughersteller aus dem Bergischen Land: gegründet 1793, inhabergeführt in siebter Generation, mit Produktion in Deutschland und den USA und Vertrieb in über 80 Länder. Mehrstufige Qualitätskontrollen in jedem Produktionsschritt stehen für präzise, langlebige Sägewerkzeuge.